

**Druckdatum** 04.02.2025/11:54:20  
**Seite/von** 1/1

**Ausgabe** 04.02.2025

**Materialbezeichnung** **STANDART PCS 3500 Aluminiumpulver**

**Materialnummer** 040626EV0

**Materialbeschreibung** Blättchenförmiges Non-leafing Aluminiumpigmentpulver für Pulverlacke beschichtet im Sol-Gel Prozess.

**Materialspezifikation**

| <b>Prüfmerkmal</b>            | <b>Spezifikation</b> | <b>Einheit</b> |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| TI00005 Siebdurchgang 71µm    | 99,9 - 100,0         | %              |
| TI00018 Schüttdichte          | 0,20 - 0,40          | g/cm3          |
| TI00283 Pulverlackapplikation | O.K.                 |                |
| TI00288 D10                   | 12,0 - 18,0          | µm             |
| TI00288 D50                   | 30,0 - 36,0          | µm             |
| TI00288 D90                   | 51,0 - 59,0          | µm             |

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 36

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 040626EV0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.  
 Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

|                   |            |                    |
|-------------------|------------|--------------------|
| Ersteller         | Prüfer     | Freigabe           |
| Anwendungstechnik | Produktion | Qualitätskontrolle |
| 04.02.2025        | 04.02.2025 | 04.02.2025         |

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.