

Druckdatum 09.12.2024/18:01:07
Seite/von 1/1

Ausgabe 09.11.2023

Materialbezeichnung **Ti6Al4V ASTM Gd23 Pulver 45-100 µm**

Materialnummer 031310UD0

Materialbeschreibung sphärisches Pulver, mit Inertgas verdüst

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00000 Al	5,5 - 6,5	%
TI00000 C	<= 0,08	%
TI00000 Fe	<= 0,25	%
TI00000 H2	<= 0,0125	%
TI00000 N2	<= 0,03	%
TI00000 O2	<= 0,13	%
TI00000 Ti		%
TI00000 V	3,5 - 4,5	%
TI00000 restliche Elemente, einzeln	<= 0,1	%
TI00000 restliche Elemente, gesamt	<= 0,4	%
TI00528 Fließfähigkeit, ASTM B213	<= 40	s/50g
TI00524 Schüttdichte, ASTM B212	>= 2,2	g/cm3
TI00009 D10	45 - 55	µm
TI00009 D50	65 - 75	µm
TI00009 D90	95 - 105	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 120

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 031310UD0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller

Prüfer

Freigabe

Anwendungstechnik

Produktion

Qualitätskontrolle

09.11.2023

09.11.2023

09.11.2023

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.