

Druckdatum

Seite/von

Ausgabe

06.12.2024/18:58:03

1/1

09.01.2024

Materialbezeichnung

STAPA IL HYDROLAN S 418 Aluminiumpaste

Materialnummer

022887GD0

Materialbeschreibung

Aluminium Paste gecoatet mit einer dichten mineralischen Schicht,  
hergestellt aus H-Al mind. 99,5 % gemäß EN 576  
  
Spezifisches Gewicht ca. 1,4 kg/l  
Das enthaltene Anpassungsmittel ist Isopropylalkohol (IL) incl. Fett-und  
Zusatzstoffe.  
Pigmentzusammensetzung:  
Aluminium ca. 55%  
Beschichtung ca. 5%

Materialspezifikation

| Prüfmerkmal                         | Spezifikation | Einheit |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| TI00004 Festkörper-/Pigmentgehalt   | 58,0 - 62,0   | %       |
| TI00004 VOC-/Anpassungsmittelgehalt | 38,0 - 42,0   | %       |
| TI00005 Siebdurchgang 40µm          | 99,9 - 100,0  | %       |
| TI00033 Wasserlack Applikation      | O.K.          |         |
| TI00489 D10                         | 10,0 - 14,0   | µm      |
| TI00489 D50                         | 19,0 - 25,0   | µm      |
| TI00489 D90                         | 34,0 - 42,0   | µm      |

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 24

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 022887GD0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.  
Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller

Anwendungstechnik

09.01.2024

Prüfer

Produktion

09.01.2024

Freigabe

Qualitätskontrolle

09.01.2024

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.