

Druckdatum 22.04.2024/11:45:15
Seite/von 1/1

Ausgabe 22.04.2024

Materialbezeichnung SILVERSHINE 408 Aluminiumpaste

Materialnummer 023722G60

Materialbeschreibung Lösemittelhaltige Aluminiumpigment Paste
(non leafing - Type)

Spezifisches Gewicht ca. 1,4 kg/l

Die Paste enthält als Anpassungsmittel ein Gemisch aus
Testbenzin/Solvent Naphta inkl. Additive

Materialspezifikation

| Prüfmerkmal | Spezifikation | Einheit |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| TI00004 Festkörper-/Pigmentgehalt | 58,0 - 62,0 | % |
| TI00004 VOC-/Anpassungsmittelgehalt | 38,0 - 42,0 | % |
| TI00005 Siebdurchgang 25µm | 99,9 - 100,0 | % |
| TI00029 1-Schichtlack Applikation | O.K. | |
| TI00489 D10 | 4,0 - 8,0 | µm |
| TI00489 D50 | 8,0 - 12,0 | µm |
| TI00489 D90 | 15,0 - 19,0 | µm |

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 12

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 023722G60

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

| | | |
|-------------------|------------|--------------------|
| Ersteller | Prüfer | Freigabe |
| Anwendungstechnik | Produktion | Qualitätskontrolle |
| 22.04.2024 | 22.04.2024 | 22.04.2024 |

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.