

Druckdatum 10.03.2025/11:28:01
Seite/von 1/1

Ausgabe 10.03.2025

Materialbezeichnung SILVERSHINE 422 Aluminiumpaste

Materialnummer 022478G60

Materialbeschreibung Lösemittelhaltige Aluminium Pigment Paste
 (non leafing - Type)

Spezifisches Gewicht ca. 1,6 kg/l
 Die Paste enthält als Anpassungsmittel ein Gemisch aus
 Testbenzin / Solventnaphta inkl. Additive.

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00004 Festkörper-/Pigmentgehalt	68,0 - 72,0	%
TI00004 VOC-/Anpassungsmittelgehalt	28,0 - 32,0	%
TI00005 Siebung > 40µm	99,0 - 100,0	%
TI00029 1-Schichtlack Applikation	O.K.	
TI00489 D10	12,0 - 16,0	µm
TI00489 D50	23,0 - 29,0	µm
TI00489 D90	41,0 - 49,0	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 12

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 022478G60

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
10.03.2025	10.03.2025	10.03.2025

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.