

Druckdatum 09.12.2024/09:42:16
Seite/von 1/1

Ausgabe 09.01.2024

Materialbezeichnung **STANDART Pyro 5413 H Super Aluminiumpulver**

Materialnummer 047505E50

Materialbeschreibung Blättchenförmiges Aluminiumpulver,
hergestellt aus Reinaluminium 99,5 %

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
T100018 Schüttdichte	0,60 - 0,75	g/cm3
T100120 Aktiver Metallgehalt	>= 79	%
T100005 Siebdurchgang 45 µm Benzinsiebung	>= 95,0	%
T100042 Gesamtfett	0,90 - 1,60	%
T100205 Acetonlösliche Anteile (<0,1%)	o.k.	
T100296 Brenndauer	Typischer Wert 8	s

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 36

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 047505E50

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller

Prüfer

Freigabe

Anwendungstechnik

Produktion

Qualitätskontrolle

09.01.2024

09.01.2024

09.01.2024

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.