

**Druckdatum** 18.11.2020/10:45:46  
**Seite/von** 1/1

**Ausgabe** 15.11.2020

**Materialbezeichnung** STAPA IL HYDROLAN S 408 Aluminiumpaste

**Materialnummer** 024520GD0

**Materialbeschreibung** Aluminium Paste gecoatet mit einer dichten mineralischen Schicht, hergestellt aus H-Al mind. 99,5 % gemäß EN 576

Spezifisches Gewicht ca. 1,2 kg/l

Das enthaltene Anpassungsmittel ist Isopropylalkohol (IL) incl.

Fett-und

Zusatzstoffe.

Pigmentzusammensetzung:

Aluminium ca. 38,0%

Beschichtung ca. 7,0%

#### Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00004 Festkörper-/Pigmentgehalt	43,0 - 47,0	%
TI00004 VOC-/Anpassungsmittelgehalt	53,0 - 57,0	%
TI00005 Siebdurchgang 40µm	99,9 - 100,0	%
TI00033 Wasserlack Applikation	O.K.	
TI00489 D10	5,0 - 9,0	µm
TI00489 D50	8,0 - 14,0	µm
TI00489 D90	15,0 - 23,0	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 24

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 024520GD0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller

Prüfer

Freigabe

Anwendungstechnik

Produktion

Qualitätskontrolle

15.11.2020

15.11.2020

15.11.2020

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.