

**Druckdatum** 18.11.2020/09:29:46  
**Seite/von** 1/1

**Ausgabe** 30.01.2020

**Materialbezeichnung** METALURE L-51007 MA

**Materialnummer** 020573IA0

**Materialbeschreibung** Metalure Dispersion (PVD Pigment) in Methoxypropylacetat für Lacke und Druckfarben

Vor Gebrauch gründlich aufrühren !

#### Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00011 dL* -15°	-6,5 - 7,5	
TI00011 dL* 15°	-6,0 - 6,0	
TI00011 dL* 45°	-2,0 - 2,0	
TI00056 Sauberkeit		%
TI00138 Optik (Rakelabzug)	O.K.	
TI00141 Hegman Grindometer	ca. 38	µm
TI00146 Delta Glanz	-20 - 20	
TI02003 D 10	1,5 - 5,5	µm
TI02003 D 50	6,5 - 7,5	µm
TI02003 D 90	<= 20,0	µm
TI02015 Festkörper-/Pigmentgehalt	9,95 - 10,15	%
TI02021 Acetongehalt	<= 1,5	%
TI02021 GC	o.k.	

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 24

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 020573IA0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller

Prüfer

Freigabe

Anwendungstechnik

Produktion

Qualitätskontrolle

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.