

eConduct Aluminium 202000

版本 3.1 修订日期: 2023/05/11 SDS 编号: 102000022007 打印日期: 2024/04/11
最初编制日期: 2015/10/05

1. 化学品及企业标识

产品名称 : eConduct Aluminium 202000
产品代码 : 020764B20
化学性质 : 银铝粉

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 爱卡特殊效果颜料(珠海)有限公司 Eckart GmbH
地址 : 珠海市金湾区南水镇浪屿路 3 号 Guentersthal 4
91235 Hartenstein
Germany
电话号码 : +8607567228600 +499152770
应急咨询电话 : National Emergency Response NCEC:(contract no.
Hotline for Chemical Incident ECKART29003-NCEC):
(China):0532-83889090 400 120 6011
国家化学事故应急咨询电话 (China, toll free)
(中国): 0532-83889090 +886 2 8793 3212
(Taiwan, call and answer in
English or Mandarin)

电子邮件地址 : msds.eckart.asia@altana.com msds.eckart@altana.com
传真 : +8607567228601 +499152777008

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 粉末
颜色	: 银色

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性(短期)水生危害 : 类别 1
长期水生危害 : 类别 1

GHS 标签要素

eConduct Aluminium 202000

版本 3.1 修订日期: 2023/05/11 SDS 编号: 102000022007 打印日期: 2024/04/11
最初编制日期: 2015/10/05

象形图 : 

信号词 : 警告

危险性说明 : H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明 : **预防措施:**
P273 避免释放到环境中。
事故响应:
P391 收集溢出物。
废弃处置:
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

对水生生物毒性极大。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

可燃固体

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

化学品名称或通用名 :

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
铝	7429-90-5	>= 50 <= 100
银	7440-22-4	>= 20 < 25

4. 急救措施

一般的建议 : 将患者移到新鲜空气处。

eConduct Aluminium 202000

版本 3.1 修订日期: 2023/05/11 SDS 编号: 102000022007 打印日期: 2024/04/11
最初编制日期: 2015/10/05

- 吸入 : 无需特别急救措施。
: 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
: 如果症状持续, 请就医。
- 皮肤接触 : 立即用肥皂和大量的水冲洗。
- 眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。
: 取下隐形眼镜。
: 冲洗时保持眼睛睁开。
: 如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。
: 不要服用牛奶和含酒精饮料。
: 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
: 如果症状持续, 请就医。
- 最重要的症状和健康影响 : 未见报道。
-

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 干砂
: 灭金属火灾的特殊粉剂
- 不合适的灭火剂 : ABC 粉
: 二氧化碳 (CO₂)
: 水
: 泡沫
- 特别危险性 : 接触水份会释出极度易燃的气体 (氢)。
: 不要让消防水流入下水道和河道。
- 特殊灭火方法 : 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。
: 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。
- 消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。
-

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
: 将人员疏散到安全区域。
: 避免粉尘生成。
- 环境保护措施 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
: 防止产品进入下水道。
: 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
: 如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 用机械搬运设备。
: 切勿使用吸尘器。
-

eConduct Aluminium 202000

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2024/04/11
3.1	2023/05/11	102000022007	最初编制日期: 2015/10/05

不要用水冲洗。
放入合适的封闭的容器中待处理。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议 : 操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。
采取措施防止静电积聚。
必须将各容器和设施接地。
使用防爆设备。
从一个容器转移到另一个中去时, 要采用接地措施并用能导电的软管。

一般性的防火保护措施。

安全处置注意事项 : 避免产生粉尘。
要建立日常的内务管理以保证尘埃不积累在表面上。
远离热源和火源。
禁止吸烟。
有关个人防护, 请看第 8 部分。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。
根据当地和国家的规定处理清洗水。

防止接触禁配物 : 酸
碱
氧化剂
水

储存

安全储存条件 : 遇水会引起化学作用, 产生极度易燃气体 (氢)。
储存于原装容器中。
使容器保持密闭, 存放在阴凉、通风良好的地方。
不用时保持容器密闭。
切勿靠近火源。— 严禁烟火。
使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

操作注意事项 : 避免接触湿气和水分。
禁配物 : 不要将有氧化性的和能自燃的产品存放在一起。
贮存期间严禁与水接触。
远离氧化剂, 强碱和强酸, 以防止放热反应。

有关储存稳定性的更多信息 : 保存在干燥处。

eConduct Aluminium 202000

版本 3.1 修订日期: 2023/05/11 SDS 编号: 102000022007 打印日期: 2024/04/11
最初编制日期: 2015/10/05

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
铝	7429-90-5	PC-TWA (总粉尘)	3 mg/m ³ (铝)	CN OEL

个体防护装备

呼吸系统防护 : 当超出临界值时, 请使用呼吸保护设备。
有过滤材料的呼吸器。
P1 过滤器

眼面防护 : 安全眼镜

皮肤和身体防护 : 实验服
粉尘透不过的保护服
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体的防护。

手防护

材料 : 皮革

手套长度 : 长筒手套

备注 : 皮手套 选择合适的手套不仅要根据它的材料, 还要根据其它的质量特征, 这些情况各个供应商是不同的。
在特殊的工作场合能否适用应该与手套的供应商讨论。

卫生措施 : 休息前及工作结束时洗手。

9. 理化特性

外观与性状 : 粉末

推进剂 : 无数据资料

颜色 : 银色

气味 : 无数据资料

气味阈值 : 无数据资料

pH 值 : 物质/混合物不可溶 (在水中)

熔点/熔点范围 : 660 ° C

初沸点和沸程 : 无数据资料

闪点 : 无数据资料

蒸发速率 : 无数据资料

易燃性(固体, 气体) : 可燃固体

易燃性 (液体) : 无数据资料

燃烧速率 : 无数据资料

自燃性 : 无数据资料

燃烧值 : 1

eConduct Aluminium 202000

版本 3.1 修订日期: 2023/05/11 SDS 编号: 102000022007 打印日期: 2024/04/11
最初编制日期: 2015/10/05

爆炸上限 / 易燃上限 : 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限 : 30 g/m³

蒸气压 : 无数据资料
蒸气密度 : 无数据资料
密度/相对密度 : 无数据资料
密度 : 无数据资料
体积密度 : 无数据资料
溶解性 : 无数据资料
正辛醇/水分配系数 : 无数据资料
自燃温度 : 无数据资料
分解温度 : 无数据资料
自加速分解温度 (SADT) : 无数据资料
聚合温度 (SAPT) : 无数据资料
黏度 : 无数据资料
运动黏度 : 无数据资料
流动时间 : 无数据资料
溶剂分离 : 无数据资料
爆炸特性 : 无数据资料
氧化性 : 无数据资料
自热物质 : 无数据资料
燃烧热 : 无数据资料
撞击敏感性 : 无数据资料
表面张力 : 无数据资料
电导率 : 无数据资料
升华点 : 无数据资料
分子量 : 无数据资料
最低可爆炸粉尘浓度 : 无数据资料
粉尘爆燃指数 (Kst) : 无数据资料
粉尘爆炸级别 : 无数据资料
放射性 : 无数据资料
挥发性有机化合物 (VOC) 含量 : 无数据资料
挥发性有机化合物 (VOC) 含量 : 无数据资料
粒径 : 无数据资料
粒度分布 : 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应 : 暴露于酸性和碱性溶液会释出氢。
在建议的贮存条件下是稳定的。
粉尘在空气中可能会形成爆炸性的混合物。
应避免的条件 : 无数据资料
禁配物 : 酸碱氧化剂水

eConduct Aluminium 202000

版本 3.1 修订日期: 2023/05/11 SDS 编号: 102000022007 打印日期: 2024/04/11
最初编制日期: 2015/10/05

11. 毒理学信息

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

其他信息

产品:

备注: 无数据资料

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

银:

M-因子 (急性水生危害) : 10

M-因子 (长期水生危害) : 10

生态毒理评估

急性水生危害 : 对水生生物毒性极大。

长期水生危害 : 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

eConduct Aluminium 202000

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2024/04/11
3.1	2023/05/11	102000022007	最初编制日期: 2015/10/05

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作和处理时, 不排除会产生环境危害。
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。
送往有执照的废弃物管理公司。
符合当地和国家的法规。

污染包装物 : 倒空剩余物。
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。
符合当地和国家的法规。

14. 运输信息

国际法规

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3077
联合国运输名称 : Environmentally hazardous substance, solid, n. o. s.
(Silver)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : Miscellaneous
包装说明 (货运飞机) : 956
包装说明 (客运飞机) : 956

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S.
(Silver)
类别 : 9

eConduct Aluminium 202000

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2024/04/11
3.1	2023/05/11	102000022007	最初编制日期: 2015/10/05

包装类别	: III
标签	: 9
海洋污染物 (是/否)	: 是
备注	: 当单独包装小于或等于 5L 或 5kg 时, 或者混合包装内含有单独的终包装小于或等于 5L 或 5kg 时, 将适用于 SV375 ADR, 2. 10. 2. 7IMDG-Code, A197 IATA-DGR 货运规则。

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

备注 :

GB 6944/12268

联合国编号	: UN 3077
联合国运输名称	: 对环境有害的固态物质, 未另列明的 (银)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法: 适用

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 已列入

16. 其他信息

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证;

eConduct Aluminium 202000

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2024/04/11
3.1	2023/05/11	102000022007	最初编制日期: 2015/10/05

NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日
CN OEL : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH