

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto**

Nombre comercial : ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber  
Número del material : 053145U20

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Esta información no está disponible.

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Compañía : ECKART Suisse SA  
Route de la Brasserie 2  
1963 Vétroz

Teléfono : +410273454800  
Telefax : +410273454859  
E-mail de contacto Persona responsable/emisora : [msds.eckart@altana.com](mailto:msds.eckart@altana.com)

**1.4 Teléfono de emergencia****NCEC:**

(contract no.: ECKART29003-NCEC)

+44 1235 239671 (Middle East/Africa, call and response in your language)

+1 215 207 0061 (Americas, call and response in your language)

+65 3158 1074 (Asia-Pacific, call and response in your language)

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****Clasificación SGA**

: Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 2, H315  
Lesiones o irritación ocular graves, Categoría 1, H318  
Sensibilización cutánea, Categoría 1, H317

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 2, H411

**Etiquetado SGA**

Símbolo(s)



Palabra de advertencia

: Peligro

Indicaciones de peligro

: H315: Provoca irritación cutánea.  
 H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 H318: Provoca lesiones oculares graves.  
 H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

: **Prevención:**  
 P261 Evitar respirar la niebla o los vapores.  
 P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.  
 P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
 P280 Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara.  
**Intervención:**  
 P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
 P305 + P354 + P338 + P317 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Buscar ayuda médica.  
 P333 + P317 En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica.  
 P391 Recoger el vertido.  
**Eliminación:**

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

**Componentes determinantes del peligro para el etiquetado**

Identificación	No. CAS
acrilato de (5-etil-1,3-dioxan-5-il)metilo	66492-51-1
acrilato de 3-fenoxi-2-hidroxi-propilo	16969-10-1
fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo	84434-11-7
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid	52408-84-1

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**

No. de sustancia :

**Componentes peligrosos**

Nombre químico	No. CAS No. EINECS	Clasificación y etiquetado	Concentración[%]
acrilato de (5-etil-1,3-dioxan-5-il)metilo	66492-51-1 266-380-7	Skin Irrit.;2;H315 Skin Sens.;1B;H317 Aquatic Chronic;2;H411	25 - 50
acrilato de 3-fenoxi-2-hidroxi-propilo	16969-10-1 241-045-8	;1;H318 Skin Sens.;1B;H317 Aquatic Chronic;2;H411	25 - 50
fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo	84434-11-7 282-810-6	Skin Sens.;1;H317 Aquatic Chronic;2;H411	2,5 - 10

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[.omega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	64401-02-1	Aquatic Chronic;2;H411	2,5 - 10
aluminio	7429-90-5 231-072-3	Flam. Sol.;1;H228	1 - 10
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid	52408-84-1	;2A;H319 Skin Sens.;1;H317	1 - 10
Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid	28961-43-5	;2A;H319 Skin Sens.;1;H317	0,1 - 1
ácido acrílico	79-10-7 201-177-9	Flam. Liq.;3;H226 Acute Tox.;4;H302 Acute Tox.;4;H332 Acute Tox.;4;H312 ;1A;H314 ;1;H318 STOT SE;3;H335 Aquatic Acute;1;H400 Aquatic Chronic;2;H411	0,1 - 0,25

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios**
**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

Recomendaciones generales : Sacar la víctima al aire libre.  
Retire a la persona de la zona peligrosa.

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Si es inhalado	: Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
En caso de contacto con la piel	: Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante.  Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. Si esta en piel, aclare bien con agua. Si esta en ropas, quite las ropas.
En caso de contacto con los ojos	: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.  Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua. Retirar las lentillas. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
Por ingestión	: Mantener el tracto respiratorio libre. No dar leche ni bebidas alcohólicas. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Esta información no está disponible.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Esta información no está disponible.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**
**5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados	: Arena seca, Polvo ABC, Espuma
Medios de extinción no apropiados	: Chorro de agua de gran volumen, Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Peligros específicos en la lucha contra incendios : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**
**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales : Evacuar el personal a zonas seguras.  
Utilícese equipo de protección individual.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Recomendaciones generales : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).  
Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Esta información no está disponible.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Métodos de limpieza : Utilícese equipo mecánico de manipulación.  
Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo,

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).  
 Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo,  
 arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).  
 No limpiar con agua.  
 Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su  
 eliminación.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Equipo de protección individual, ver sección 8.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**
**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Consejos para una manipulación segura                       | : | No respirar vapores/polvo. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta mezcla. |
| Indicaciones para la protección contra incendio y explosión | : | Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.   |
| Medidas de higiene  | : | No comer ni beber durante su utilización. No fumar durante su utilización. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.   |

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Exigencias técnicas para almacenes y recipientes | : | Es imprescindible asegurar la puesta a tierra de recipientes y aparatos. La reacción con agua libera gas altamente inflamable (hidrógeno). Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas. Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones. |
|--|---|---|

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Almacenar en el envase original. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Proteger de la humedad y del agua.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : No almacenar conjuntamente con ácidos. No almacenar junto con productos que se autoencienden y oxidantes. Se recomienda que el producto no tenga contacto con agua durante su almacenamiento. Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas.


Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

**7.3 Usos específicos finales**

Esta información no está disponible.

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**
**8.1 Parámetros de control**
**Alemania:**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control	Puesto al día	Base
-------------	---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------	------

Página 8 / 22	102000000361	A member of  <b>ALTANA</b>
---------------	--------------	---



**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

aluminio	7429-90-5	AGW (Inhalable fraction)	10 mg/m <sup>3</sup>	2021-07-02	DE TRGS 900
Categoría de límite superior		2;(II)			
Otros datos		When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
aluminio	7429-90-5	AGW (Alveolate fraction)	1,25 mg/m <sup>3</sup>	2021-07-02	DE TRGS 900
Categoría de límite superior		2;(II)			
Otros datos		When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
ácido acrílico	79-10-7	AGW	10 ppm 30 mg/m <sup>3</sup>	2007-03-30	DE TRGS 900
Categoría de límite superior		1;(I)			
Otros datos		Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
ácido acrílico	79-10-7	STEL	20 ppm 59 mg/m <sup>3</sup>	2017-02-01	2017/164/EU
Otros datos		Indicativo			
ácido acrílico	79-10-7	TWA	10 ppm 29 mg/m <sup>3</sup>	2017-02-01	2017/164/EU
Otros datos		Indicativo			
anhídrido maleico	108-31-6	AGW (Vapour and aerosols)	0,02 ppm 0,081 mg/m <sup>3</sup>	2018-06-07	DE TRGS 900
Categoría de límite superior		1; =2.5=(I)			
Otros datos		Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).Sum of vapor and aerosols.When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child Substance sensitizing through the skin and respiratory system			

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**8.2 Controles de la exposición**
**Protección personal**

- Protección de los ojos : Gafas  
 : Usar pantalla facial y traje de protección por si surgen anomalías en el proceso.
- Protección de las manos
- Material : Guantes resistentes a los disolventes (goma butílica)
- Observaciones : Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de las condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación mecánica, tiempo de contacto).  
 El tiempo de adelanto exacto puede ser obtenido por el productor del guante de protección y esto debe de ser observado.  
 Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.  
 Protección preventiva para la piel recomendada  
 Lavar la piel después de todo contacto con el producto.  
 La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.
- Protección de la piel y del cuerpo : La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.  
 : Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Protección respiratoria : Utilizar una protección de las vías respiratorias cuando se exceda el valor de concentración máxima admitida en el sitio de trabajo.

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**Controles de exposición medioambiental**

- Recomendaciones generales :
- No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
  - Evite que el producto penetre en el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
  - Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Aspecto	: líquido
Color	: plata
Olor	: característico
pH	: sustancia / mezcla es no-soluble (en agua)
Punto/intervalo de fusión	: No aplicable
Punto /intervalo de ebullición	: > 100 °C
Punto de inflamación	: > 100 °C
Densidad aparente	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles
Autoinflamabilidad	: Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	: Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad	: 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad(es)	

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Solubilidad en agua	: insoluble
Miscibilidad con agua	: inmiscible
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Temperatura de ignición	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Tiempo de escorrientía	: Sin datos disponibles

**9.2 Otra información**

Sin datos disponibles

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

**10.2 Estabilidad química**

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

Reacciones peligrosas : Bajo la acción de ácidos y lejías es posible la formación de hidrógeno.

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Condiciones que deben evitarse : No permitir la evaporación hasta que se seque.

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**10.5 Materiales incompatibles** Sin datos disponibles

Materias que deben evitarse : Ácidos  
Bases  
Oxidantes

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Otra información : Sin datos disponibles

**SECCIÓN 11. Información toxicológica**
**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**
**Toxicidad aguda**
Componentes:
**fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo :**

Toxicidad oral aguda : Rata: > 5 000 mg/kg

Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad cutánea aguda : Rata: > 2 000 mg/kg

Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

**ácido acrílico :**

Toxicidad oral aguda : El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras una única ingestión.

DL50 Rata, macho: 1,000 mg/kg

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Método: Directrices de ensayo 423 del OECD

Toxicidad aguda por  
inhalación

: CL50 Rata: &gt; 5,1 mg/l

Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: vapor

Método: Directrices de ensayo 403 del OECD

El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras un  
corto período de inhalación.

Toxicidad cutánea aguda

: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras un  
simple contacto con la piel.**Corrosión o irritación cutáneas****Producto**

Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis.

**Lesiones o irritación ocular graves****Producto**

Puede lesionar los ojos de forma irreversible.

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Producto**

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Produce sensibilización.

**Carcinogenicidad**

Sin datos disponibles

**Toxicity to reproduction/fertility**

Sin datos disponibles

**Reprod.Tox./Development/Teratogenicity**

Sin datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

Sin datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

Sin datos disponibles

**Toxicidad por aspiración**

Sin datos disponibles

**Otros datos**

**Producto**

Sin datos disponibles

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**SECCIÓN 12. Información ecológica**
**12.1 Toxicidad**
**Componentes:**
**acrilato de 3-fenoxi-2-hidroxi-propilo (16969-10-1) :**
**Evaluación Ecotoxicológica**

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo (84434-11-7) :**
**Evaluación Ecotoxicológica**

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[.omega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- (64401-02-1) :**
**Evaluación Ecotoxicológica**

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**ácido acrílico (79-10-7) :**

Factor-M : 1

**Evaluación Ecotoxicológica**

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

Sin datos disponibles



**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**12.3 Potencial de bioacumulación**

Sin datos disponibles

**12.4 Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Sin datos disponibles

**12.6 Otros efectos adversos****Producto:**Información ecológica  
complementaria

: No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional., Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Producto : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).  
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.  
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos.  
De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

No reutilizar los recipientes vacíos.  
 De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**
**14.1 Número ONU**
**ADR** : 3082

**TDG**

Mercancía no peligrosa

**CFR**

Mercancía no peligrosa

**IMDG** : 3082

**IATA** : 3082

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
**ADR** : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO  
 AMBIENTE, N.E.P.  
 (acrilato de (5-etil-1,3-dioxan-5-il)metilo )

**TDG**

Mercancía no peligrosa

**CFR**

Mercancía no peligrosa

**IMDG** : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
 N.O.S.  
 (,(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate )

**IATA** : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO  
 AMBIENTE, N.E.P.  
 (acrilato de (5-etil-1,3-dioxan-5-il)metilo)

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

**ADR** : 9**TDG**

Mercancía no peligrosa

**CFR**

Mercancía no peligrosa

**IMDG** : 9**IATA** : 9**14.4 Grupo de embalaje****ADR**

Grupo de embalaje : III

Código de clasificación : M6

Número de identificación de  
peligro : 90

Etiquetas : 9

Código de restricciones en  
túneles : (-)**TDG**

Mercancía no peligrosa

**CFR**

Mercancía no peligrosa

**IMDG**

Grupo de embalaje : III

Etiquetas : 9

EmS Código : F-A, S-F

**IATA**Instrucción de embalaje : 964  
(avión de carga)

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

## ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Instrucción de embalaje : 964  
(avión de pasajeros)

Instrucción de embalaje (LQ) : Y964

Grupo de embalaje : III

Etiquetas : 9

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

**ADR** : Peligrosas ambientalmente

**IMDG** : Contaminante marino

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Para embalajes individuales  $\leq 5L / 5 \text{ Kg}$ . o embalajes combinados conteniendo embalajes interiores  $\leq 5L / 5 \text{ Kg}$  por embalaje interior, SV375 ADR, 2.10.2.7 IMDG-Code, A197 IATA-DGR puede aplicarse.

### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Sin datos disponibles

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : No aplicable

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida)	: No aplicable
REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII)	:
REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII)	: Prohibido y/o restringido (acrilato de (5-etil-1,3-dioxan-5-il)metilo) (fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo) (aluminio en polvo (estabilizado)) (Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid) (Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid) (ácido 2-propenoico)

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

Sin datos disponibles

**SECCIÓN 16. Otra información**
**Texto completo de las Declaraciones-H**

H226	: Líquidos y vapores inflamables.
H228	: Sólido inflamable.
H302	: Nocivo en caso de ingestión.
H312	: Nocivo en contacto con la piel.
H314	: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	: Provoca irritación cutánea.
H317	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	: Provoca lesiones oculares graves.
H319	: Provoca irritación ocular grave.
H332	: Nocivo en caso de inhalación.
H335	: Puede irritar las vías respiratorias.

**ROTOSTAR UV FX 68-41002 Shrink Silber**

Versión 10.0

Fecha de revisión 22.04.2024

Fecha de impresión 23.04.2024

H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
H411 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.