

Druckdatum 18.11.2020/14:49:30
Seite/von 1/1

Ausgabe 14.11.2020

Materialbezeichnung SILVERSHINE S 2100

Materialnummer 051980G60

Materialbeschreibung Lösemittelhaltige Aluminium Pigment Paste
(non leafing -Type)

Spezifisches Gewicht ca. 1,2 kg/l

Die Paste enthält als Anpassungsmittel ein Gemisch aus
Testbenzin / Solventnaphta inkl. Additive

Materialspezifikation

| Prüfmerkmal | Spezifikation | Einheit |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| TI00004 Festkörper-/Pigmentgehalt | 48,0 - 52,0 | % |
| TI00004 VOC-/Anpassungsmittelgehalt | 48,0 - 52,0 | % |
| TI00005 Siebdurchgang 25µm | 99,0 - 100,0 | % |
| TI00270 Rakelapplikation | O.K. | |
| TI00489 D10 | 11,0 - 15,0 | µm |
| TI00489 D50 | 21,0 - 27,0 | µm |
| TI00489 D90 | 35,0 - 43,0 | µm |

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 12

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 051980G60

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller

Prüfer

Freigabe

Anwendungstechnik

Produktion

Qualitätskontrolle

14.11.2020

14.11.2020

14.11.2020

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.