

**Druckdatum** 18.12.2020/17:07:32  
**Seite/von** 1/1

**Ausgabe** 14.11.2020

**Materialbezeichnung** **STANDART Pyro 5413 H Super Aluminiumpulver**

**Materialnummer** 047505E50

**Materialbeschreibung** Blättchenförmiges Aluminiumpulver,  
hergestellt aus Reinaluminium 99,5 %

#### Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00018 Schüttdichte	0,60 - 0,75	g/cm <sup>3</sup>
TI00120 Aktiver Metallgehalt	>= 79	%
TI00005 Siebdurchgang 45 µm Benzinsiebung	>= 95,0	%
TI00042 Gesamtfett	0,90 - 1,60	%
TI00205 Acetonlösliche Anteile (<0,1%)	o.k.	
TI00296 Brenndauer	Typischer Wert 8	s

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 36

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 047505E50

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
14.11.2020	14.11.2020	14.11.2020

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.