

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Queste informazioni non sono disponibili.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : ECKART GmbH  
Guntersthal 4  
91235 Hartenstein  
Telefono : +499152770  
Telefax : +499152777008  
Indirizzo e-mail Persona responsabile/redattore : msds.eckart@altana.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim, Germany:  
From outside US: : (001) 352-323-3500  
(First call in English, response in your language is possible)  
US & Canada (toll free) : 1-800-5355-053

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Solidi infiammabili , Categoria 1 H228: Solido infiammabile.  
Irritazione oculare , Categoria 2 H319: Provoca grave irritazione oculare.  
Tossicità specifica per organi bersaglio - H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.  
esposizione singola , Categoria 3,  
Sistema nervoso centrale

##### Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Facilmente infiammabile R11: Facilmente infiammabile.  
Irritante R36: Irritante per gli occhi.  
R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

**STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta**

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H228 Solido infiammabile.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**  
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.  
P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.  
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.  
P261 Evitare di respirare i vapori.  
**Reazione:**  
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P370 + P378 In caso di incendio: Estinguere con: Polvere speciale per incendi di metalli.  
P370 + P378 In caso di incendio: Estinguere con: Sabbia asciutta.  
**Immagazzinamento:**  
P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.  
**Eliminazione:**  
P501 Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:  
67-63-0 propan-2-olo

**2.3 Altri pericoli**

**STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta**

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

Nessuna informazione disponibile.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**
**3.2 Miscela**
**Componenti pericolosi**

| Nome Chimico | N. CAS<br>N. CE<br>Numero di<br>registrazione | Classificazione<br>(67/548/CEE) | Classificazione<br>(REGOLAMENTO<br>(CE) N. 1272/2008)       | Concentrazion<br>e [%] |
|--------------|---|---------------------------------|---|------------------------|
| alluminio    | 7429-90-5<br>231-072-3<br>01-2119529243-45    | F; R11                          | Flam. Sol. 1; H228  | >= 50 - <= 100         |
| propan-2-olo | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25      | F; R11<br>Xi; R36<br>R67        | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336 | >= 25 - < 50           |

Per il testo completo delle frasi R citate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**
**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- Informazione generale : Allontanare dall'area di pericolo.  
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
- Portare la vittima in luogo fresco e ventilato.  
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.  
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
- Lavare subito con sapone ed acqua abbondante.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua.  
Rimuovere le lenti a contatto.  
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.  
Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua.

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Sintomi : Nessuna informazione disponibile.

Rischi : Nessuna informazione disponibile.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento : Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Sabbia asciutta, Polvere speciale contro la combustione dei metalli

Mezzi di estinzione non idonei : Polvere ABC, Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Acqua, Schiuma

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Queste informazioni non sono disponibili.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi : Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente.

Ulteriori informazioni : Procedura normale per incendi di origine chimica. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

Evitare la formazione di polvere.  
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.  
Evacuare il personale in aree di sicurezza.  
Usare i dispositivi di protezione individuali.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Non lavare con acqua.  
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.  
  
Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.  
Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).

### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare formazione di particelle respirabili. Non respirare i vapori e le polveri. Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro. Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare la formazione di polvere. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

Misure di igiene : Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Proibito fumare. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Osservare le indicazioni sull'etichetta. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.

Assicurare incondizionatamente la messa a terra dei contenitori e degli apparecchi. La reazione con acqua libera gas estremamente infiammabile (idrogeno). Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione. Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Mantenere il contenitore chiuso quando non viene usato.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Proteggere da umidità e acqua.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti : Non immagazzinare in prossimità di acidi. Non immagazzinare insieme a prodotti ossidanti e autoinfiammabili. Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. Evitare assolutamente che il prodotto venga in contatto con l'acqua durante l'immagazzinaggio. Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

Classe tedesca di stoccaggio : 4.1B, Materiali pericolosi solidi infiammabili

Altri informazioni : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 7.3 Usi finali specifici

Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

**DNEL:**

**STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta**

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

propan-2-olo (67-63-0)      Uso finale: Lavoratori  
 Via di esposizione: Contatto con la pelle  
 Potenziali conseguenze sulla salute: long term – systemic effects  
 Valore: 888 mg/kg

**DNEL:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      Uso finale: Lavoratori  
 Via di esposizione: Inalazione  
 Potenziali conseguenze sulla salute: long term – systemic effects  
 Valore: 500 mg/m3

**DNEL:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      Uso finale: Consumatori  
 Via di esposizione: Ingestione  
 Potenziali conseguenze sulla salute: long term – systemic effects  
 Valore: 26 mg/kg

**DNEL:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      Uso finale: Consumatori  
 Via di esposizione: Contatto con la pelle  
 Potenziali conseguenze sulla salute: long term – systemic effects  
 Valore: 319 mg/kg

**DNEL:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      Uso finale: Consumatori  
 Via di esposizione: Inalazione  
 Potenziali conseguenze sulla salute: long term – systemic effects  
 Valore: 89 mg/m3

**PNEC:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      : Suolo  
 Valore: 28 mg/kg

**PNEC:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      : Acqua dolce  
 Valore: 140,9 mg/l

**PNEC:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      : Sedimento di acqua dolce  
 Valore: 552 mg/kg

**PNEC:**  
 propan-2-olo (67-63-0)      : Acqua di mare

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

Valore: 140,9 mg/l

**PNEC:**  
propan-2-olo (67-63-0) :

Sedimento marino  
Valore: 552 mg/kg

**PNEC:**  
propan-2-olo (67-63-0) :

STP  
Valore: 2251 mg/l

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi :

Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura  
Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.

: Occhiali di protezione

#### Protezione delle mani

Materiale :

Guanti resistenti al solvente (gomma butilica)

#### Osservazioni

: L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.

: Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

Il tempo esatto di penetrazione non può essere ottenuto dal produttore dei guanti di protezione, ma deve essere osservato.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto.

Protezione preventiva cutanea suggerita

Dopo il contatto lavare a fondo la pelle.

L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.

Protezione della pelle e del :

Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione



## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

- corpo : dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
- Protezione respiratoria : In caso di formazione di polvere o aerosol, usare un respiratore con un filtro approvato.
- : Utilizzare la maschera protettiva per la respirazione, se i valori limite di soglia vengono superati.

### Controlli dell'esposizione ambientale

- Informazione generale : Non scaricare il prodotto nelle fogne. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.
- :
- Acqua : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Aspetto : Solido pastoso
- Colore : argento
- Odore : solvente
- pH : nessun dato disponibile
- Punto di congelamento : nessun dato disponibile
- Punto/intervallo di ebollizione : 82 °C
- Punto di infiammabilità. : 13 °C
- Densità apparente : nessun dato disponibile

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Infiammabilità (solidi, gas)                   | : nessun dato disponibile |
| Autoinfiammabilità                             | : nessun dato disponibile |
| Limite superiore di esplosività                | : nessun dato disponibile |
| Limite inferiore di esplosività                | : nessun dato disponibile |
| Tensione di vapore                             | : nessun dato disponibile |
| Densità  | : 1,93 g/cm <sup>3</sup>  |
| Idrosolubilità                                 | : nessun dato disponibile |
| Solubilità in altri solventi                   | : nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : nessun dato disponibile |
| Temperatura di autoaccensione                  | : nessun dato disponibile |
| Decomposizione termica                         | : nessun dato disponibile |
| Viscosità, dinamica                            | : nessun dato disponibile |
| Viscosità, cinematica                          | : nessun dato disponibile |
| Tempo di flusso                                | : nessun dato disponibile |

### 9.2 Altre informazioni

nessun dato disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.

Impedire che vi sia evaporazione fino all'essiccamento.

### 10.5 Materiali incompatibili

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

Materiali da evitare : nessun dato disponibile

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi : nessun dato disponibile

Altre informazioni : nessun dato disponibile

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

nessun dato disponibile

#### Corrosione/irritazione cutanea

##### Prodotto

Può causare irritazione cutanea a persone predisposte.

#### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

##### Prodotto

Può provocare danni irreversibili agli occhi.

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

nessun dato disponibile

#### Cancerogenicità

nessun dato disponibile

#### Toxicity to reproduction/fertility

nessun dato disponibile

#### Reprod.Tox./Development/Teratogenicity

nessun dato disponibile

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

nessun dato disponibile

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

nessun dato disponibile

### Tossicità per aspirazione

nessun dato disponibile

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto

I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito., Concentrazioni sostanzialmente al di sopra del valore TLV possono causare effetti narcotici., I solventi possono sgrassare la pelle.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

nessun dato disponibile

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

### 12.6 Altri effetti avversi

**Prodotto:**

Informazioni ecologiche supplementari : nessun dato disponibile

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Catalogo Europeo dei rifiuti : 12 01 04 - polveri e particolato di materiali non ferrosi

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Non disporre gli scarichi nella fognatura.  
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.  
Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.  
Smaltire come prodotto inutilizzato.  
Non riutilizzare contenitori vuoti.  
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU

ADR : 1325

IMDG : 1325

IATA : 1325

#### 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU

ADR : SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.  
(Aluminium pigment paste)

IMDG : FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
(Aluminium pigment paste)

IATA : FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
(Aluminium pigment paste)

**STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta**

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

**ADR** : 4.1  
**IMDG** : 4.1  
**IATA** : 4.1

**14.4 Gruppo d'imballaggio**

**ADR**

Gruppo d'imballaggio : II  
 Codice di classificazione : F1  
 N. di identificazione del pericolo : 40  
 Etichette : 4.1  
 Codice di restrizione in galleria : (E)

**IMDG**

Gruppo d'imballaggio : II  
 Etichette : 4.1  
 EMS no Numero : F-G, S-G

**IATA**

Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico) : 448  
 Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) : 445  
 Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y441  
 Gruppo d'imballaggio : II  
 Etichette : 4.1

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

**IMDG** :

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

**14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC**

nessun dato disponibile

## STAPA IL HYDROLAN 212 55900/G Alluminio in pasta

Versione 1.0

Data di revisione 08.01.2014

Data di stampa 19.11.2018

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classe di contaminazione : WGK 1 contaminante lieve dell'acqua dell'acqua (Germania)

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

nessun dato disponibile

### SEZIONE 16: Altre informazioni

#### Testo completo delle Frasi-R

|     |   |
|-----|---|
| R11 | Facilmente infiammabile.                                      |
| R36 | Irritante per gli occhi.                                      |
| R67 | L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. |

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |   |
|------|---|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| H228 | Solido infiammabile.                      |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.        |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.     |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.