

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本	修订日期:	SDS编号:	打印日期: 2018/11/20
1.3	2015/10/05	102000023957	最初编制日期: 2015/10/01

1. 化学品及企业标识

产品名称 : STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE
产品代码 : 052047G60
产品类别 : 铝粉浆

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称	: 爱卡特殊效果颜料(珠海)有限公司	Eckart GmbH
地址	: 珠海市金湾区南水镇浪屿路3号	Guentersthal 4 91235 Hartenstein Germany
电话号码	: +8607567228600	+499152770
应急咨询电话	: National Emergency Response Hotline for Chemical Incident (China):0532-8 3889090 国家化学事故应急咨询电话 (中国: 0532-83889090)	GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim, Germany: From outside US: : (001) 352-323-3500 (First call in English, response in your language is possible) US & Canada (toll free) : 1-800-5355-053
电子邮件地址	: Riko.Huang@altana.com	msds.eckart@altana.com
传真	: +8607567228601	+499152777008

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 膏状的固体
颜色	: 银色
易燃固体。造成皮肤和眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有害并具有长期持续影响。	

GHS危险性类别

易燃固体	: 类别 1
皮肤刺激	: 类别 2
眼睛刺激	: 类别 2B
特异性靶器官系统毒性(一次)	: 类别 3(中枢神经系统)

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本 1.3 修订日期: 2015/10/05 SDS编号: 102000023957 打印日期: 2018/11/20
最初编制日期: 2015/10/01

接触)

急性水生毒性 : 类别 3

慢性水生毒性 : 类别 3

GHS标签要素

象形图



信号词 : 危险

危险性说明 : H228 易燃固体。
H315 + H320 造成皮肤和眼刺激。
H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明 : **预防措施:**
P210 远离热源/火花/明火。禁止吸烟。
P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应:
P304 + P340 + P312 如果吸入: 将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。如觉不适, 呼叫解毒中心或就医。
P370 + P378 火灾时: 使用用于扑灭金属火的特制粉末灭火。
P370 + P378 火灾时: 使用干沙灭火。

必须列在标签上的有害成份:

7429-90-5	铝银粉
64742-47-8	石油加氢轻馏分
64742-95-6	轻芳烃溶剂石脑油(石油)

物理和化学危险

易燃固体。

健康危害

造成皮肤刺激。造成眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。

环境危害

对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS未包括的其他危害

无适用资料。

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本 1.3 修订日期: 2015/10/05 SDS编号: 102000023957 打印日期: 2018/11/20
最初编制日期: 2015/10/01

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
铝银粉	7429-90-5	>= 50 - <= 100
石油加氢轻馏分	64742-47-8	>= 20 - < 25
轻芳烃溶剂石脑油(石油)	64742-95-6	>= 1 - < 10

4. 急救措施

- 一般的建议 : 将患者移到新鲜空气处。
不要离开无人照顾的患者。
离开危险区域。
向到现场的医生出示此安全技术说明书。
- 吸入 : 大量接触后, 请教医生。
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
- 皮肤接触 : 立即用肥皂和大量的水冲洗。

如果皮肤接触了, 用水彻底淋洗。
如果衣服被污染了, 脱掉衣服。
- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗眼睛。

谨慎起见用水冲洗眼睛。
取下隐形眼镜。
冲洗时保持眼睛睁开。
如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。
不要服用牛奶和含酒精饮料。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。
如果症状持续, 请就医。
- 最重要的症状和健康影响 : 症状: 无适用资料。
风险: 无适用资料。
- 对医生的特别提示 : 无适用资料。

5. 消防措施

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本	修订日期:	SDS编号:	打印日期: 2018/11/20
1.3	2015/10/05	102000023957	最初编制日期: 2015/10/01

-
- | | |
|-------------|--|
| 灭火方法及灭火剂 | : 干砂
灭金属火灾的特殊粉剂 |
| 不合适的灭火剂 | : 水
泡沫
二氧化碳(CO2)
ABC 粉 |
| 特别危险性 | : 不要让消防水流入下水道和河道。 |
| 特殊灭火方法 | : 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。
按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 使用个人防护装备。

如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。 |

6. 泄漏应急处理

- | | |
|------------------------|---|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 | : 将人员疏散到安全区域。
使用个人防护装备。
避免粉尘生成。
消除所有火源。 |
| 环境保护措施 | :

防止产品进入下水道。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 用机械搬运设备。
用惰性材料吸收(如砂子、硅胶、酸性粘结剂、通用粘结剂、锯末)。

不要用水冲洗。
放入合适的封闭的容器中待处理。 |
| 参考其他部分 | : 有关个人防护, 请看第8部分。 |

7. 操作处置与储存

操作处置

- | | |
|---------|--|
| 防火防爆的建议 | : 必须将各容器和设施接地。采取措施防止静电积聚。使用防爆设备。

远离明火、热的表面和点火源。 |
|---------|--|

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本 1.3 修订日期: 2015/10/05 SDS编号: 102000023957 打印日期: 2018/11/20
最初编制日期: 2015/10/01

- 安全处置注意事项 : 远离热源和火源。
避免粉尘生成。
保证充分的通风。
- 避免形成可吸入颗粒。
不要吸入蒸气/粉尘。
避免曝露: 使用前需要获得专门的指导。
有关个人防护, 请看第8部分。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。
在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。
根据当地和国家的规定处理清洗水。
- 防止接触禁配物 : 酸
碱
氧化剂
高卤代化合物
- 卫生措施 : 休息前及工作结束时洗手。
- 储存**
- 安全储存条件 : 储存于原装容器中。
使容器保持密闭, 存放在阴凉、通风良好的地方。
不用时保持容器密闭。
切勿靠近火源。— 严禁烟火。
- 禁止吸烟。
使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。
- 操作注意事项 : 避免接触湿气和水分。
不容许变干。
- 禁配物 : 不要将有氧化性的和能自燃的产品存放在一起。
贮存期间严禁与水接触。
远离氧化剂, 强碱和强酸, 以防止放热反应。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

成分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
铝银粉	7429-90-5	PC-TWA (总)	3 mg/m ³	GBZ 2.1-2007
		PC-TWA (总粉尘)	3 mg/m ³ (铝)	GBZ 2.1-2007

高毒物品目录

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本	修订日期:	SDS编号:	打印日期: 2018/11/20
1.3	2015/10/05	102000023957	最初编制日期: 2015/10/01

不适用

个体防护装备

呼吸系统防护 : 当超出临界值时, 请使用呼吸保护设备。
在有粉尘或气溶胶生成的情况下使用带过滤功能的呼吸器。

眼面防护 : 安全眼镜

皮肤和身体防护 : 长袖衣服
安全鞋
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体的防护。

手防护 材料 : 耐溶剂的手套(丁基橡胶)

备注 : 注意生产商提供的关于渗透性和溶剂穿透时间以及特定工作条件(机械强度、接触时间)等相关信息。准确的穿透时间可以从手套的生产者处获得, 并且必须观察。 请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。同时考虑使用场合的具体情况, 例如危险的切割, 砂磨和接触时间等。 推荐的预防性皮肤保护 皮肤接触后要洗净。 在特殊的工作场合能否适用应该与手套的供应商讨论。

环境暴露控制

一般的建议 :
防止产品进入下水道。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。

水 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。

9. 理化特性

外观与性状 : 膏状的固体
颜色 : 银色
沸点/沸程 : 170 ° C
闪点 : 43 ° C
易燃性(固体, 气体) : 此物质或混合物被分类为可燃性固体, 类别1。
自燃性 : 不易自燃
不易自燃
爆炸特性 : 无爆炸性 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本	修订日期:	SDS编号:	打印日期: 2018/11/20
1.3	2015/10/05	102000023957	最初编制日期: 2015/10/01

无爆炸性 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。

10. 稳定性和反应性

反应性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	: 遇水、酸、碱性溶液、卤素和氧化剂会引起化学作用。 暴露于酸性和碱性溶液会释出氢。 混合物缓慢地与水反应生成氢气。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。 在建议的贮存条件下是稳定的。
应避免的条件	: 不容许变干。 热、火焰和火花。
禁配物	: 酸 碱 氧化剂 高卤代化合物

11. 毒理学信息

皮肤腐蚀/刺激

成分:

64742-47-8:

结果: 严重的皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

成分:

64742-47-8:

结果: 轻度的眼睛刺激

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

成分:

64742-47-8:

评估: 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

64742-95-6:

评估: 可能造成呼吸道刺激。 , 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本 1.3 修订日期: 2015/10/05 SDS编号: 102000023957 打印日期: 2018/11/20
最初编制日期: 2015/10/01

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

成分:

64742-47-8:

靶器官: 中枢神经系统

评估: 此物质或混合物被分类为特异性靶器官系统毒物, 反复暴露, 类别 2。

吸入危害

成分:

64742-47-8:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

64742-95-6:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

进一步信息

产品:

备注: 头痛, 眩晕, 乏力, 恶心和呕吐可能是接触过多的症状。

高于最低限值 (TLV) 的浓度会引起麻痹的效果。

溶剂会使皮肤脱脂。

12. 生态学信息

生态毒性

成分:

64742-95-6:

生态毒理评估

急性水生毒性

: 对水生生物有毒。

慢性水生毒性

: 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

持久性和降解性

无数据资料

潜在的生物累积性

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

产品:

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本	修订日期:	SDS编号:	打印日期: 2018/11/20
1.3	2015/10/05	102000023957	最初编制日期: 2015/10/01

其它生态信息 : 在非专业的操作和处理时, 不排除会产生环境危害。
对水生生物有害并具有长期持续影响。

13. 废弃处置

处置方法

残余废弃物 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。
送往有执照的废弃物管理公司。
符合当地和国家的法规。

污染包装物 : 倒空剩余物。
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。
禁止焚烧或用割炬切割空桶。
符合当地和国家的法规。

14. 运输信息

国际法规

空运(IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 1325
联合国运输名称 : Flammable solid, organic, n.o.s.
(Aluminium pigment paste)
类别 : 4.1
包装类别 : II
标签 : Flammable Solid
包装说明(货运飞机) : 448
包装说明(客运飞机) : 445

海运(IMDG-Code)

联合国编号 : UN 1325
联合国运输名称 : FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(Aluminium pigment paste)
类别 : 4.1
包装类别 : II
标签 : 4.1
EmS 表号 : F-G, S-G
海洋污染物(是/否) : 否
备注 : IMDG Code segregation group 15 - Powdered metals

按《MARPOL73/78公约》附则II和IBC规则

不适用于供应的产品。

国内法规

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本	修订日期:	SDS编号:	打印日期: 2018/11/20
1.3	2015/10/05	102000023957	最初编制日期: 2015/10/01

GB 6944/12268

联合国编号	: UN 1325
联合国运输名称	: 有机易燃固体, 未另列明的 (铝粉浆)
类别	: 4.1
包装类别	: II
标签	: 4.1

15. 法规信息

适用法规

危险化学品安全管理条例

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 不适用

重点监管的危险化学品名录 : 已列入

轻芳烃溶剂石脑油(石油)	64742-95-6
--------------	------------

重点环境管理危险化学品目录 : 不适用

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 不适用

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 不适用

职业病防治法

16. 其他信息

缩略语和首字母缩写

(Q)SAR - (定量)结构-活性关系; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CPR - 受管制产品法规; DIN - 德国标准化学会; EC_x - 引起x%效应的浓度; EL_x - 引起x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ErC_x - 引起x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISO - 国际标准化组织; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量(半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见(有害)作用浓度; NO(A)EL - 无可见(有害)作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制

STAPA NDF 120 ALUMINUM PASTE

版本	修订日期:	SDS编号:	打印日期: 2018/11/20
1.3	2015/10/05	102000023957	最初编制日期: 2015/10/01

法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TDG - 危险货物运输; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统; DSL - 加拿大国内化学物质名录; KECI - 韩国现有化学物质名录; TSCA - 美国有毒物质控制法; AICS - 澳大利亚化学物质名录; IECSC - 中国现有化学物质名录; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ISHL - 日本工业安全和健康法案; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; NZIoC - 新西兰化学物质名录; TCSI - 台湾既有化学物质清册; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; GLP - 合格实验室规范

日期格式 : 年/月/日

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH